

BASKETBALOVÝ KOŠ MOBILNÍ, VÝSUN 330 CM



■ Popis výrobků

Konstrukce koše byla navržena a vyrobena z rámu pro zátěžovou hmotnost - ocelové rozměry 120x200 cm, dvě nosné konzoly z uzavřeného profilu 180x80 mm a tloušťky 10 a 15 mm, prodlužovací rameno pro desku o profilu 150x100 včetně spojovacích prvků. Poloha pro složení a rozložení lze uskutečnit pomocí hydraulické pumpy - ručně, systém se skládá z ručně ovládaného hydraulického zařízení s olejovou nádrží o objemu 3 litry

■ Dodatečné informace

Kola umožňující přepravu koše a zároveň zvyšují konstrukci v závislosti na konstrukci koše (Hra a Pauza) , Přední kola s průměrem 200 mm, vzadu 85 mm. Zatížení konstrukce: Skládá se z betonového bloku. Bezpečnost: Mezi těmito dvěma nosnými konzolami jsou dva teleskopické válce, které je třeba zajistit v poloze PLAY tím, že zajistíte konzolu kolíkem. Abyste dosáhli polohy REST, musí být kolík odstraněn. Rám basketbalové desky, vyrobený z uzavřeného ocelového profilu s průřezem 50x30mm, zesílená ocelová podložka pro montáž ráfku koše se čtyřmi otvory. Rám ve tvaru L s profilem 40x20 mm. Deska na basketbal: regulovatelná basketbalová deska

rozměrech 180x105 cm s otvory 170x170 mm pro montáž obruče basketbalového koše sklo 14 mm (6 mm na přední a 8 mm, v zadní části v kombinaci hmotnost pryskyřice), čáry vyznačují pole deska o tloušťce 5 cm. Kryt basketbalové desky: polyuretanová pěna s předpisy FIBA. Obruč: otočný okraj z tyče s průřezem 20 mm, sklápěcí systém aktivuje pohon při zatížení cca 100 až 110 kg. Síť: síťka z nylonové tkáně 6 mm. Ochranný kryt konstrukce přední a boční: z pěny napěněné - panel, vícevrstvé přední kryt, který má tloušťku 10 cm, zadní a boční panely o tloušťce 5 cm, všechny kryty dokončení PVC materiálu k nosné konstrukci pomocí šroubů. Nastavovací lišta koše vyrobená z ocelové tyče o tloušťce 14 mm, ložisko se závitem na konci umožňuje nastavit desku kolmo na sportovní povrch. Stabilizace a ukotvení: dva upevňovací body ke sportovní podlaze, upevňovací šrouby M 12 včetně úchytů. Konstrukce košového ramena umožňuje sestavu pro držáky 24 sekund