

BASKETBALOVÝ KOŠ MOBILNÍ S VÝSUNEM 230 CM



■ Popis výrobků

Konstrukce koše byla navržena a vyrobena z ocelového rámu o rozměru 120x200 cm, dvě nosné konzoly z uzavřeného profilu 150x80 mm a tloušťky 10 a 15 mm, prodlužovací rameno pro desku o profilu 150x100 včetně spojovacích prvků. Poloha PLAY a REST je dosažena pomocí elektrického hydraulického čerpadla, vybaveného pístem o průměru 60 mm včetně montážních prvků; elektromotor vybaven jednofázovým motorem 220 V s výkonem 0,75 kW.

■ Dodatečné informace

Popis výrobku: kolečka pro transport se zvedají a spouštějí současně v závislosti na postavení konstrukce koše (play – rest). Přední kola jsou o průměru 200 mm, zadní 85 mm. Konstrukce je zatížena betonovým blokem. Bezpečnost: Mezi dvěma nosníky jsou teleskopické písty, které je třeba zajistit kolíkem v poloze PLAY, jestliže chceme polohu REST, tento kolík musíme odstranit. Rám basketbalové desky, vyrobený z uzavřeného ocelového profilu s průřezem 50x30mm, zesílená ocelová podložka pro montáž obruče koše se čtyřmi otvory. Rám ve tvaru L s profilem 40x20 mm. Deska na basketbal:

MTB-Group s.r.o.
nábřeží Míru 22A/1846, 737 01 Český
Těšín

☎ 606 807 403, 602
312 310
🌐 www.mtb-group.cz

☎ 606-807-403
@ info@mtb-group.cz

regulovatelná basketbalová deska o rozměrech 180x105 cm s otvory 170x170 mm pro montáž obruče basketbalového koše, sklo 14 mm (6 mm přední a 8 mm v zadní části). Čáry na desce o tl. 5 cm. Kryt basketbalové desky: polyuretanová pěna dle předpisu FIBA. Sklopná obruč vyrobena s tyčoviny o průměru 20 mm, sklápěcí systém aktivuje píst při zatížení cca 100 až 110 kg. Síť nylonová 6mm. Ochranný přední a boční kryt o tl. 10 cm, zadní a boční 5 cm. Všechny kryty jsou potažený PVC materiálem připevněné k nosné konstrukci. Stabilizace a ukotvení: dva upevňovací body ke sportovní podlaze, upevňovací šrouby M 12 včetně úchytů. Konstrukce ramena umožňuje montáž držáků pro tabuli 24