

TRYBUNA STAŁA PODSTOPNICE Z BLACHY



■ Opis produktu

Trybuna stała z siedziskami plastikowymi, podesty wykonane z krat Wema, podstopnice wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo. Ilość rzędów od 2 do 16.

■ Dodatkowe informacje

Konstrukcję trybuny stanowią ramy spawane wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju 40x40. Ramy łączone z sobą poprzez belki wykonane z profilu stalowego zamkniętego o przekroju 60x40, które jednocześnie stanowią podkonstrukcję podestów. Podesty wykonane z krat pomostowych zgrzewanych cynkowanych ogniowo. Podstopnice wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo. Bariery wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju 40x40, wypełnione kątownikiem stalowym 25x25. Stopnie wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju 40x40.



PRODUKT	IŁOŚĆ RZĘDÓW	NR. PRODUKTU
Trybuna stała zewnętrzna - podesty z krat wema , podstopnice z blachy	2 rzędy	13-21-1

Trybuna stała zewnętrzna - podesty z krat wema , podstopnice z blachy	3 rzędy	13-22-1
Trybuna stała zewnętrzna - podesty z krat wema , podstopnice z blachy	4 rzędy	13-23-1
Trybuna stała zewnętrzna - podesty z krat wema , podstopnice z blachy	5 rzędów	13-24-1
Trybuna stała zewnętrzna - podesty z krat wema , podstopnice z blachy	6 rzędów	13-25-1

