

ПОДВЕСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАЛОК КРЫШИ



■ Описание продукта

Конструкция навесная для балок крыши с электроприводом складная назад или вперед. Конструкция с электроприводом крепится к несущей конструкции крыши спортивного зала. Несущую конструкцию фермы представляют собой решетчатые сварные изготовлены из закрытых стальных профилей, соединенных шарнирно, так, чтобы вся конструкция во время динамических нагрузок бывшей стабильная, одновременно имея возможность складывания/раскладывания вперед и назад. Дизайн адаптируется для типа объекта индивидуально.

■ Дополнительная информация

Конструкция поднимается с помощью электропривода с трубчатым двигателем Somfy мощностью 450 Вт, который приводится в действие двухступенчатым переключателем или радиоконтроллером с пульта дистанционного управления. Можно использовать систему синхронизации с другими спортивными устройствами с электрическим управлением (один пульт дистанционного управления поддерживает все устройства в различных конфигурациях). На

барабан двигателя наматывается система стальных тросов, которая позволяет сложить/разложить набор. Конструкция в разложенном виде, устанавливает щит вертикально, а кольца на высоте 3,05 м. Если конструкция имеет „механизм регулировки высоты в диапазоне 2,6 м – 3,05 м” конструкция щита, вместе с кольцом, имеет возможность регулирования в данной сфере, независимо от несущей конструкции фермы. Балки несущие фермы изготовлены из стального профиля 120x80x3 мм, вертикальная рама выполнена из профилей 80x40x2mm вместе со скосами из профилей 30x30x2mm, рама поворотная, изготовленные из профилей 40x40x2mm вместе со скосами из профилей 30x30x2mm. Все стальные элементы марки S235 с порошковым покрытием. Обмотка стальных тросов стальных, гр. 4 мм. Двигатели Somfy LT60 Taurus, длина полного привода 705 мм, для восьмиугольной трубы Ø 70 мм, источник питания 230 В / 50 Гц, крутящий момент 120 Нм, скорость 12 об / мин, потребляемая мощность 450 Вт, степень защиты IP44. Крепеж балок с рамами изготовлены из металлических листов толщиной 8 мм, соединенных болтами fi 20 мм. Конструкция имеет Сертификат Польского Баскетбольной Ассоциации.